



KIRKEDAL KOMPOSIT

RENGØRING, PLEJE & VEDLIGEHOOLDELSE

Kirkedal Komposit

Kirkedal Komposit produkter til hegn og terrasse er udviklet med fokus på minimal vedligeholdelse. Følger man monteringsvejledningerne, kræver de kun almindelig rengøring for at forblive pæne og funktionelle.

Generelle råd

Ved terrasser anbefales det at sikre korrekt fald for at undgå ophobning af vand og snavs. Eventuelle spild bør straks fjernes med rent vand for at forhindre pletter. For at beskytte overflader mod ridser, anbefales det at anvende filtbeskytter på stole, borde, havekrukker og andre genstande.

Skjolder og overfladeforhold

Under halvtag eller delvist overdækkede områder kan der opstå skjolder som følge af fugt og snavs. Dette ses typisk, hvor åbne og overdækkede områder mødes. I udendørsområder med direkte regn og sol holdes overfladen ofte naturligt ren. I overdækkede områder kan støv og fugt samle sig, hvilket kan give en "beskidt" fremtoning. Dette er naturligt og aftager over tid. Bemærk, at dette ikke anses som en reklamerationsberettiget fejl.

Farve og udseende

Kirkedal Komposit produkter kan fremstå med mindre farvevariationer ved levering, hvilket er normalt. Efter 6-8 måneder stabiliseres farverne, og produktet opnår sit endelige udtryk.

Vedligeholdelsesvejledning

For rengøring anbefales følgende trin:

Fjern løst snavs med en kost eller blød børste.

Skyl området grundigt med rent vand, og lad det være fugtigt i 10-15 minutter.

Rengør med en børste og skyl efter med rigeligt vand.

Ved genstridige pletter kan producentens rengøringsmidler anvendes for at opnå det bedste resultat.

Begroning

Skulle der opstå begroning, bør det fjernes hurtigt med et egnet middel, som anbefalet af producenten. Eksempelvis kan algefjerner eller et specialprodukt som Rodalon anvendes.

For yderligere vejledning kontakt os:



TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK - 6580 Vamdrup
Tlf.: +45 70 266 233
info@treetops.dk

kirkedalkomposit.dk

